

		<ul style="list-style-type: none"> • Кабель 3,5 мм - RCA x1 • 1 AUX (RCA) • USB: 2 USB A порта, 1 USB B порт <p style="text-align: center;">Выходы:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 MASTER (XLR) • 1 MASTER (RCA) • 1 BOOTH (1/4 дюймовый TRS джек) • 1 PHONES (1/4 дюймовый стереофонический джек) • 1 PHONES (3.5-mm stereo mini jack) 		
14	Плата захвата	<p style="text-align: center;">Интерфейсы</p> <p>Интерфейс хоста: PCIЕ2.0×4, 2.5GB/s transfer bandwidth Интерфейсы видео: 1×HDMI 2.0 вход, 1×HDMI 2.0 сквозной выход</p> <p style="text-align: center;">Форматы</p> <p>Входные форматы HDMI: до 4K@60Hz, 1440p@144Hz, 1080p@240Hz Форматы захвата:</p> <p>60 fps: 4096×2160, 3840×2160, 3440×1440, 2560×2048, 2560×1920, 2560×1440, 2560×1080, 1920×1200, 1920×1080, 1600×1200, 1440×900, 1280×1024, 1280×800, 1280×720, 1024×768, 800×600, 720×576, 720×480</p> <p>50 fps: 4096×2160, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720</p> <p>30 fps: 4096×2160, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720, 800×600, 720×576, 720×480</p> <p>25 fps: 4096×2160, 3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720</p> <p>144 fps: 2560×1440, 1920×1080, 1280×720</p> <p>120 fps: 2560×1440, 1920×1080, 1280×720</p> <p>240 fps: 1920×1080, 1280×720</p> <p>59.49 fps: 1920×1080, 1280×720</p> <p>Цветовое пространство: YUY2, без компрессии Захват аудио: 1×HDMI, внедренный звук Кодек аудио: 16-bit PCM, 48 kHz, 1536 kbps Другие возможности: аппаратное деинтерлейсинг 1080i, алгоритм 3D-шумоподавления</p> <p style="text-align: center;">Совместимость</p> <p>Поддержка устройств: XBOX, PS4, SWITCH, видеоплееры, ТВ-боксы, медиабоксы и другие</p>	Шт.	1

	<p>Поддержка ОС: Windows 7 и выше, Linux 18.04 и выше</p> <p>Совместимость с ПО: OBS, XSplit, VLC, VirtualDub, VMix, VidBlaster, Wirecast, Microsoft Media Encoder, Adobe Flash Media Encoder, любое другое программное обеспечение, поддерживающее DirectShow / V4L2 / AVCaptureSession</p> <p>Поддержка API:</p> <p>Windows: DirectShow, DirectSound/WASAPI</p> <p>Linux: V4L2, ALSA</p> <p>Прочие параметры</p> <p>Потребляемая мощность: ≤ 2.0 Вт</p> <p>Рабочая температура: 0°C ~ 60°C</p> <p>Температура хранения: -20°C ~ 70°C</p> <p>Относительная влажность: 5% ~ 90%, без конденсации</p> <p>Размеры: 120.1 × 95.7 × 21.6 мм</p>	
--	---	--